

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Diesel Injection Cleaner

Dízel adalék a dízel befecskendezők tisztítására és védelmére

Cikkszám E802492 Verzió 1.0 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Diesel Injection Cleaner koncentrált lerakódáscsökkentő összetevőket tartalmaz, amelyek feloldják és eltávolítják a káros lerakódásokat a dízel befecskendezőkből, mint például a szén és a gyantalerakódások. Minden dízel befecskendező idővel szénlerakódást szenved. Végül ez hatással van a befecskendezési mintázatra és a porlasztásra, ami hatástalan és nem teljes égéshez vezet. Az üzemanyag-befecskendezők eltömődhetnek, és az autó több üzemanyagot fogyaszthat, mint normál esetben. Az autó kevésbé lesz érzékeny, és a hatótávolság csökkenni fog.

Az Eurol Diesel Injection Cleaner kifejezetten a szennyezett dízel befecskendezők tisztítására és a motor általános teljesítményének javítására lett kifejlesztve. További előnyök közé tartozik az elveszett teljesítmény helyreállítása, a gyorsulás javítása, a nehezen induló motor megelőzése, az alapjárat javítása, és a kibocsátás csökkentése a teljesebb égés révén. Az Eurol Diesel Injection Cleaner minden dízelmotorhoz alkalmas, turbóval vagy anélkül.

A 250 ml-es Eurol Diesel Injection Cleaner doboz 35L-től 65L-ig terjedő üzemanyaghoz alkalmas. Adj a hozzá az Eurol Diesel Injection Cleaner-t az üzemanyagtartályhoz tankolás előtt. Használja 2.500 km-enként a legoptimálisabb eredmény érdekében.

Azok a tünetek, amelyeket a szennyezett befecskendezők következményeként jelölnek meg, mint például a teljesítményvesztés, a rosszul működő motor, a megnövekedett üzemanyag-fogyasztás és a fekete füst, azonban gyakran más okokkal kapcsolatosak, mint a szennyezett befecskendezők.

Használat előtt olvassa el a csomagoláson található utasításokat, és kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával vagy az Eurol kapcsolattartójával. Az Eurol Diesel Injection Cleaner biztonsági adatlapját tekintse meg a tárolás és eltarthatóság tekintetében.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.