

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Diesel DPF Cleaner Plus

A részecskeszűrők (DPF) gyors és teljes regenerálásához

Cikkszám E802498 Verzió 1.0 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol DPF Cleaner Plus úgy lett tervezve, hogy megkönnyítse a részecskeszűrő regenerálását, amikor az a szokásosnál szennyezettebb. A dízelmotorok nem rövid utakra vagy start-stop vezetési körülményekre lettek tervezve. Rövid utak során a dízelmotor nem éri el az üzemi hőmérsékletet, és több korom képződik az égés során. A részecskeszűrő eltömődése az üzemanyag minőségének, a motorolaj minőségének és a sok városi közlekedésnek köszönhető. Az autó, amely részecskeszűrővel van felszerelve, úgy van programozva, hogy regenerálja a részecskeszűrőt, amint a kipufogó eléri a részecskeszűrő regenerálási hőmérsékletét, kb. 600 °C.

Az Eurol DPF Cleaner Plus katalizátort ad az üzemanyaghoz, hogy ezt a hőmérsékletet 400 °C-ra csökkentse, megkönnyítve ezzel a szénrészecskék oxidációját. Ez csökkenti a kipufogó ellennyomását, így a turbó gyorsabban felpörög, és csökken az üzemanyag-fogyasztás.

Az Eurol DPF Cleaner Plus használata akkor ajánlott, amikor a DPF figyelmeztető lámpa világít. Ha ebben az esetben semmi sem történik, akkor a részecskeszűrőt esetleg el kell távolítani a teljes tisztításhoz, vagy akár ki is kell cserélni, ami magas költségekkel járhat.

Az Eurol DPF Cleaner Plus 250 ml-es kiszerelése 35L-től 65L-ig terjedő dízelhez alkalmas. Az Eurol DPF Cleaner Plus üzemanyaghoz való hozzáadása után legalább 50 km-t kell vezetnie a járművel. Ezen út során a fordulatszámot rendszeresen 2.500-3.000 RPM fölött kell tartani 30 másodpercig. Az Eurol DPF Cleaner Plus üzemanyagtartályhoz való hozzáadása minden karbantartás alkalmával segít regenerálni a részecskeszűrőt, bármilyen vezetési körülmények között.

Használat előtt olvassa el a csomagoláson található utasításokat. Az Eurol DPF Cleaner Plus nem alkalmas, ha járműve CRT-vel van felszerelve.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	76 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.