

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Petrol Fuel Treat

Benzin konzerváló üzemanyag-adalék

Cikkszám E802515 Verzió 1.0 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Petrol Fuel Treat-et úgy fejlesztették ki, hogy megvédje a benzines motorral hajtott gépeket a gumi, lakk, rozsa és korrózió ellen az egész üzemanyagrendszerben.

A benzin egy összetett szénhidrogén-keverék, amely nagyon érzékeny a fényre és a levegőre. Az antioxidáns nélküli benzin hajlamos az oxidációra és a gumisodásra. Az álló benzin mindössze 3 hónapig tartható el kezeletlenül, ami az oktánszám (RON) csökkenését eredményezi.

Az oxigén negatívan befolyásolja a benzint; megváltoztatja a molekulaszervezetet, és így csökkenti az oktánszámot. Az Eurol Petrol Fuel Treat megakadályozza a benzin degradációját szezonális vagy hosszú távú tárolás során, mivel javítja az oxidációs stabilitást. Különösen az etanolt (E10) tartalmazó benzin érzékeny a nedvességfelszívódásra, ami gumik vagy szilárd anyagok képződéséhez vezet. Amikor a benzin vízzel eléri a karburátort vagy a gumialkatrészeket, a korrózió komoly problémát jelenthet.

250 ml-es Eurol Petrol Fuel Treat doboz ajánlott 35L-től 65L-ig terjedő benzinhez. Használja az Eurol Petrol Fuel Treat-et minden tankolásnál. Hagyja, hogy az Eurol Petrol Fuel Treat az egész üzemanyagrendszeren áthaladjon a megfelelő kezelés érdekében, ne csak a tartályban tárolt üzemanyagon. A legoptimálisabb eredmény érdekében használja ezt az adalékot, amikor arra számít, hogy a benzin hosszabb ideig az üzemanyag- vagy tárolótartályban marad.

Használat előtt olvassa el a csomagoláson található utasításokat, és kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával vagy az Eurol kapcsolattartójával. Tekintse meg az Eurol Petrol Fuel Treat biztonsági adatlapját a tárolás és eltarthatóság tekintetében.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.80 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.