

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Lithium Grease EP 000

Könnyen szivattyúzható központi kenőzsír

Cikkszám E901005 Verzió 3.2 06/05/2026

Termékinformáció

Az Eurol Lithium Grease EP 000 egy kiváló minőségű zsír EP adalékokkal. Kifejezetten központi kenőrendszerrel felszerelt teherautók és autóbuszok számára lett kifejlesztve.

Az Eurol Lithium Grease EP 000 félfolyékony és homogén összetételű, így könnyen pumpálható. Ezenkívül jó korróziógátló és antioxidációs tulajdonságokkal rendelkezik.

Az Eurol Lithium Grease EP 000 tartalmaz Extreme Pressure tulajdonságokat, így ellenáll a magas nyomásnak és ütés terheléseknek.

Teljesítményszint

- DIN GP000H-30
- ISO-L-XC(F)BCB000

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Bázisolaj viszkozitása	190 cSt	ASTM D 445
Szín	sárgától barnáig	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -30 Max: 100 °C	
Sűrűség 20 °C-on	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	150 °C	ASTM D 92
Cseppenéspont	160.0 °C	IP 396
Bázisolaj típusa	Mineral	
Sűrítőanyag típusa	Lithium	
NLGI konzisztencia	000	
4-golyós hegesztési terhelés	260.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.