

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Universal Lithium Grease EP 2

Univerzális zsír különféle alkalmazásokhoz

Cikkszám E901030 Verzió 3.2 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Universal Grease Lithium EP 2 egy kiváló minőségű, könnyen pumpálható, általános célú zsír EP adalékokkal (nehézfémek nélkül). Kiváló korrózióvédelmet nyújt és kitűnő antioxidációs tulajdonságokkal rendelkezik.

Az Eurol Universal Lithium Grease EP 2 kiválóan alkalmazható magas üzemi hőmérsékleteknél, nagy nyomásnál, rázkódó terheléseknél, valamint ott, ahol a víz és a szennyeződés könnyen bejuthat a kenési pontba.

Az Eurol Universal Lithium Grease EP 2 maximális védelmet garantál még nehéz körülmények között is, így a kenendő részek hosszabb élettartamúak lesznek, és a karbantartási költségek minimálisra csökkenthetők.

Forró/trópusi alkalmazásokhoz az Eurol Lithium Grease EP 3 használatát javasoljuk.

Teljesítményszint

- DIN 51825: KP2.5K-20
- ISO-L-XBCHB2.5

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Bázisolaj viszkozitása	290 cSt	ASTM D 445
Szín	sötétbarna	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -20 Max: 130 °C	
Sűrűség 20 °C-on	0.91 kg/l	ASTM D 4052
Cseppenéspont	185.0 °C	IP 396
Bázisolaj típusa	Mineral	
Sűrítőanyag típusa	Lithium	
NLGI konzisztencia	2-3	
4-golyós hegesztési terhelés	260.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.