

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Lithium Grease EP 3

Univerzális zsír különféle alkalmazásokhoz

Cikkszám E901040 Verzió 3.2 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Lithium Grease EP 3 egy kiváló minőségű, lítiummal szappanosított, többcélú zsír EP adalékokkal. A kiváló korrózióvédelem és antioxidációs tulajdonságok garantálják a (kerék)csapágyak optimális kenését és védelmét.

Az Eurol Lithium Grease EP 3 alkalmazható olyan helyeken, ahol magas üzemi hőmérsékletek, nagy nyomások, rázkódó terhelések fordulnak elő, és ahol a víz és szennyeződés könnyen bejuthat a kenési pontba.

Az Eurol Lithium Grease EP 3 maximális védelmet garantál még nehéz körülmények között is, így a kenendő részek élettartama meghosszabbodik, és a karbantartási költségek minimálisra csökkenthetők.

Teljesítményszint

- DIN 51825: KP3K-20
- ISO -L-XB(F)CHB3

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Bázisolaj viszkozitása	180 cSt	ASTM D 445
Szín	Sárgás-barna	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -20 Max: 120 °C	
Sűrűség 20 °C-on	0.92 kg/l	ASTM D 4052
Cseppenéspont	180.0 °C	IP 396
Bázisolaj típusa	Mineral	
Sűrítőanyag típusa	Lithium	
NLGI konzisztencia	3	
4-golyós hegesztési terhelés	280.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.