

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Molybdenum Disulphide MoS2 Grease

Többcélú zsír MoS2-vel homokinetikus csuklókhoz

Cikkszám E901070 Verzió 3.3 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Molybdenum Disulphide MoS2 Grease egy többcélú zsír, amely ásványi bázisolajokból, lítium szappanból és molibdén-diszulfidból áll. Ez utóbbi adalékanyag kémiaiilag kötődik a fémfelületekhez, így a súrlódás (határkenés!) minimálisra csökken.

Az Eurol Molybdenum Disulphide MoS2 Grease jó ellenállást biztosít az oxidációval és korrózióval szemben, valamint vízálló. Ezenkívül jó mechanikai stabilitással rendelkezik, ami a zsír élettartamát rendkívül hosszúvá teszi.

Az Eurol Molybdenum Disulphide MoS2 Grease ajánlott erősen terhelt siklócsapágyak, homokinetikus csuklók, alvázkenési pontok, földmunkagépek és mezőgazdasági gépek kenésére.

Teljesítményszint

- DIN 51825: KF2K-30
- ISO-L-XCCIB 2

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Bázisolaj viszkozitása	110 cSt	ASTM D 445
Szín	Sötétszürke	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -30 Max: 120 °C	
Sűrűség 20 °C-on	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Cseppenéspont	180.0 °C	IP 396
Bázisolaj típusa	Mineral	
Sűrítőanyag típusa	Lithium	
NLGI konzisztencia	2	
4-golyós hegesztési terhelés	320.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.