

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Marine Grease EP 2/3

Csavartengely-tokzsír és egyéb kenési pontok a hajózás számára

Cikkszám E901160 Verzió 3.3 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Marine Grease magas minőségű finomított alapolajokból készült zsír, amely magas viszkozitással rendelkezik. Olyan alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, ahol a kenési pontok víznek vannak kitéve. Ez a zsír felülmúlja a kalcium szappanos zsírok víztaszító tulajdonságait, és rendelkezik a lítium zsír kiváló mechanikai stabilitásával.

Az Eurol Marine Grease jó korrózióvédelmet, kiváló EP-tulajdonságokat és jó oxidációs ellenállást biztosít. Könnyen pumpálható zsírszivattyúkban, és nem károsítja a gumit. Felülmúlja a hagyományos kalciumzsírokat a hőmérséklet-tartomány tekintetében.

Az Eurol Marine Grease természetesen kiváló víztaszító tulajdonságokkal rendelkezik mind édesvíz, mind sós víz esetén. Ezáltal alkalmas a hajók fedélzetén található összes kenési ponthoz, valamint csúszó-, gördülő- és golyócsapágyakhoz.

Teljesítményszint

- DIN 51825: KP2.5K-20
- ISO-L-XBCHB2.5

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Bázisolaj viszkozitása	465 cSt	ASTM D 445
Szín	barna	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -20 Max: 120 °C	
Sűrűség 20 °C-on	0.92 kg/l	ASTM D 4052
Cseppenéspont	180.0 °C	IP 396
Bázisolaj típusa	Mineral	
Sűrítőanyag típusa	Calcium Lithium	
NLGI konzisztencia	2-3	
4-golyós hegesztési terhelés	320.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.