

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Ball Bearing Grease EP 2

Többcélú zsír görgős- és golyóscsapágyakhoz

Cikkszám E901210 Verzió 2.1 13/05/2026

Termékinformáció

Az Eurol Ball Bearing Grease EP 2 kifejezetten a motorok, robogók és kerékpárok gördülő- és golyóscsapágyainak kenésére lett kifejlesztve.

Az Eurol Ball Bearing Grease EP 2 vízlepergető és jó ellenállást biztosít az oxidációval szemben. Ezenkívül tökéletes tömítési tulajdonságokkal és jó mechanikai stabilitással rendelkezik.

Az Eurol Ball Bearing Grease EP 2 minimálisan csökkenti a csapágykopást, mivel nagy tapadóerővel rendelkezik, és védi az alkatrészeket a korrózió ellen.

Teljesítményszint

- DIN 51825: KP2K-30
- ISO-L-XCCIB 2

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Bázisolaj viszkozitása	110 cSt	ASTM D 445
Szín	sárgától barnáig	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -30 Max: 120 °C	
Sűrűség 20 °C-on	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	150 °C	ASTM D 92
Cseppenéspont	180.0 °C	IP 396
Bázisolaj típusa	Mineral	
Sűrítőanyag típusa	Lithium	
NLGI konzisztencia	2	
4-golyós hegesztési terhelés	260.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.