

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Prop-Shaft Grease EP 2

Többcélú zsír görgős- és golyóscsapágyakhoz

Cikkszám E901470 Verzió 3.2 13/05/2026

Termékinformáció

Az Eurol Prop-Shaft Grease-t a forgáspontok kenésére fejlesztették ki normál terhelési körülmények és nedves környezetek, például külmotorok hajócsavartengely-házai esetén.

Az Eurol Prop-Shaft Grease golyóscsapágyakban is használható, feltéve, hogy a terhelés és a hőmérséklet nem emelkedik túl magasra. Szerkezetének köszönhetően kábelek és vízpumpák kenésére is alkalmas.

Az Eurol Prop-Shaft Grease lítium szappan, naftén alapú olajok és polimerek alapú. Természeténél fogva ez a zsír nagyon jól ellenáll a víznek, jó öregedésállóságot biztosít, és ellenáll a folyamatos 70°C-ig terjedő hőmérsékletnek.

Teljesítményszint

- DIN 51825: KP2K-30
- ISO-L-XCCIB 2

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Bázisolaj viszkozitása	110 cSt	ASTM D 445
Szín	sárgától barnáig	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -30 Max: 120 °C	
Sűrűség 20 °C-on	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	150 °C	ASTM D 92
Cseppenéspont	190.0 °C	IP 396
Bázisolaj típusa	Mineral	
Sűrítőanyag típusa	Lithium	
NLGI konzisztencia	2	
4-golyós hegesztési terhelés	260.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.