

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Fifth Wheel Grease EP 2

Erősen tapadó zsír víznek kitett kenési pontokhoz

Cikkszám E901475 Verzió 3.3 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Fifth Wheel Grease EP 2 egy magas viszkozitású, kiválóan finomított bázisolajokon alapuló zsír. Olyan alkalmazásokhoz fejlesztették ki, ahol a kenési pontok víznek vannak kitéve. Ez a zsír felülmúlja a kalcium szappanos zsírok víztaszító tulajdonságait, és rendelkezik a lítium zsírok kiváló mechanikai stabilitásával.

Az Eurol Fifth Wheel Grease EP 2 jó korrózióvédelmet, kiváló EP-tulajdonságokat és jó oxidációs ellenállást biztosít. Könnyen pumpálható zsírszivattyúknak, és nem károsítja a gumit. Felülmúlja a hagyományos kalciumzsírokat a hőmérséklet-tartomány tekintetében.

Az Eurol Fifth Wheel Grease EP 2 nagyon erős tapadóképességgel rendelkezik a felületen. Ezáltal különösen alkalmas teherautók tányérjaira.

Teljesítményszint

- DIN KP 2.5 N-20
- ISO-L-XBCEB 2-3

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Bázisolaj viszkozitása	460 cSt	ASTM D 445
Szín	barna	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -15 Max: 150 °C	
Sűrűség 20 °C-on	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	460.0 cSt	ASTM D 445
Cseppenéspont	280.0 °C	IP 396
Bázisolaj típusa	Synthetic	
Sűrítőanyag típusa	Calcium Lithium	
NLGI konzisztencia	2-3	
4-golyós hegesztési terhelés	400.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.