

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Hykrol FG ISO-VG 32

Hidraulikus olaj élelmiszeripari alkalmazásra

Cikkszám E902695 Verzió 1.0 14/04/2026

Termékinformáció

Eurol Hykrol FG ISO-VG 32 egy speciálisan kifejlesztett, nem mérgező kenőolaj ipari alkalmazásokhoz, mint például hidraulikus rendszerek, olajkód rendszerek és könnyen terhelt, gyorsan forgó fogaskerekek kenésére, és különösen alkalmas az élelmiszeripar számára.

Az Eurol Hykrol FG ISO-VG 32 alkalmazása az élelmiszer-feldolgozó iparban található, mint például a baromfi- és húsipar, pékségek, sörfőzdék, tejipar és állateledel ipar.

Az Eurol Hykrol FG ISO-VG 32 nagyon jó ellenállást biztosít az oxidációval, rozsdával és korrózióval, valamint habképződéssel szemben, és nagyon jó kopásgátló tulajdonságokkal rendelkezik.

Az Eurol Hykrol FG ISO-VG 32 teljesen kompatibilis a tömítésekkel és szigetelésekkel, és keverhető ásványi olajokkal. A víz az olajból azonnal kiválik.

Teljesítményszint

- DIN 51506: VDL
- DIN 51517/3 (CLP)
- DIN 51524/3 (HVLP)
- NSF H1

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	színtelentől az enyhén sárgáig	
Sűrűség 20 °C-on	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	32.3 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	6.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	139	ASTM D 2270
Lobbanáspont	195 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-60 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutátlás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.