

## Eurol Elance FE 0W-20

Olio motore a risparmio di carburante per determinati modelli Renault

Codice articolo E100014 Versione 1.0 13/04/2026

### Informazioni sul prodotto

Eurol Elance FE 0W-20 è un olio motore completamente sintetico mid SAPS, formulato appositamente per soddisfare la specifica RN 17 FE. Questo olio è applicabile a determinati motori a benzina e motori diesel (Euro 6d da metà 2018) di Renault e Dacia. Questo olio motore è anche adatto per veicoli per i quali è prescritto ACEA C5. Attenzione: questo olio NON è retrocompatibile con altre specifiche Renault come RN 17, RN 17 RSA, RN 700, RN 710 e RN 720.

Eurol Elance FE 0W-20 è un olio motore a bassa viscosità, che contribuisce al consumo di carburante senza compromettere la protezione dall'usura, anche a temperature elevate durante intervalli di cambio prolungati. Inoltre, questo olio garantisce una rapida lubrificazione in condizioni di freddo e in situazioni di start-stop. Eurol Elance FE 0W-20 offre un'eccellente protezione contro i depositi e i fanghi durante la sua durata. L'eccellente stabilità termica e all'ossidazione impedisce che l'olio si alteri. I catalizzatori e i filtri antiparticolato sono ben protetti da questo olio mid-SAPS bilanciato. Eurol Elance FE 0W-20 è un olio motore stabile al taglio con bassa evaporazione e un buon avviamento a freddo. Per alcune applicazioni, come viaggi brevi frequenti (taxi, corrieri) e carichi pesanti, gli intervalli di cambio devono essere ridotti, come indicato in alcune specifiche del produttore. Se la qualità richiesta per un veicolo non è indicata sotto "performance", è necessario verificare l'applicabilità di questo olio nel manuale del produttore o sul Eurol Product Advisor su [www.eurol.com](http://www.eurol.com).

### Livello di prestazione

- ACEA C5
- Renault RN17 FE

### Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	ambrato	
Densità a 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	39.0 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	8.2 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	190	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	5,000 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	231 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-48 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.