

POWERING  
PERFORMANCE

## SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

## Eurol Ultrance VCC 0W-20

**Olio motore mid SAPS completamente sintetico per motori a benzina e diesel**

Codice articolo E100017 Versione 10.0 30/06/2026

### Informazioni sul prodotto

Eurol Ultrance VCC 0W-20 è un olio motore completamente sintetico a risparmio di carburante per motori a benzina e diesel di autovetture, in particolare per i motori più recenti di Volvo.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 forma molto rapidamente un film lubrificante stabile all'avviamento a freddo a basse temperature e ha un'elevata stabilità termica in condizioni operative gravose.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 ha eccellenti proprietà disperdenti e detergenti che mantengono il motore pulito. Offre la massima protezione contro ruggine e corrosione, mentre additivi appositamente selezionati mantengono tutte le parti libere da polvere, morchie e depositi.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 ha proprietà di risparmio di carburante aggiuntive ed è adatto per intervalli prolungati (fino a 30.000 km) per i motori più recenti di Volvo. Per soddisfare le proprietà di risparmio di carburante della specifica Volvo VCC RBS0-2AE, l'HTHS è inferiore a 2,9 cP.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 è destinato alla nuova tecnologia Volvo Engine Architecture (motori VEA).

Eurol Ultrance VCC 0W-20 è conforme alla specifica più recente VOLVO VCC RBS0-2AE sia per la versione benzina che diesel nei veicoli Volvo.

### Approvato

- API SN

### Livello di prestazione

- Volvo VCC RBS0-2AE
- ACEA C5

### Proprietà fisiche

| Proprietà                     | Valore/Risultato | Standard ASTM |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| Colore                        | ambrato          |               |
| Densità a 20°C                | 0.84 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viscosità, cinematica a 40°C  | 47.1 cSt         | ASTM D 445    |
| Viscosità, cinematica a 100°C | 9.0 cSt          | ASTM D 445    |
| Indice di viscosità           | 175              | ASTM D 2270   |
| Viscosità, dinamica (CCS)     | 5,687 cP         | ASTM D 5293   |
| HTHS                          | 2.83 cP          | ASTM D 4683   |
| MRV                           | 36,600           | ASTM D 4684   |
| Punto di infiammabilità       | 200 °C           | ASTM D 92     |
| Cenere solfatata              | 0.8 wt%          | ASTM D 874    |
| Punto di scorrimento          | -48 °C           | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.