

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol TurboCat 15W-40

Olio motore semi-sintetico universale

Codice articolo E100022 Versione 1.4 11/06/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Turbocat 15W-40 è un olio motore semi-sintetico universalmente applicabile in motori a benzina e diesel (in autovetture e veicoli commerciali leggeri). Questo olio garantisce un avviamento senza problemi, anche a basse temperature, e offre un'eccellente pellicola lubrificante a temperature elevate.

Eurol Turbocat 15W-40 assicura, grazie al pacchetto di additivi applicato, un funzionamento senza problemi del motore, consentendo inoltre di risparmiare carburante e ridurre le emissioni. Grazie alla composizione unica, le perdite per evaporazione sono ridotte.

Eurol Turbocat 15W-40 possiede eccellenti proprietà anti-usura, anti-schiuma e anti-corrosione. Insieme alle proprietà detergenti e disperdenti, questo olio garantisce un motore pulito e affidabile.

Grazie alla sua resistenza alle alte temperature e all'ossidazione, Eurol Turbocat 15W-40 manterrà la sua qualità e non si addenserà.

Livello di prestazione

- API SL/CF

Consigliato per l'uso

- ACEA A3/B3
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	109.3 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	14.4 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	134	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	6,124 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	238 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	0.9 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.