

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Multifleet 20W-50

Olio motore minerale per flotte miste

Codice articolo E100041 Versione 5.0 11/06/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Multifleet 20W-50 è sviluppato in conformità con le ultime normative sul consumo di olio e sulle emissioni di scarico, e offre protezione contro l'aumento della viscosità e l'usura. Inoltre, l'olio ha un eccellente potere detergente.

Eurol Multifleet 20W-50 è particolarmente adatto per flotte miste, come motori a benzina, GPL e diesel leggeri, con o senza turbo e/o catalizzatore. Grazie a questa ampia versatilità, è possibile ridurre lo stock di olio per l'utente e il rivenditore.

Eurol Multifleet 20W-50 soddisfa ampiamente i limiti ridotti per quanto riguarda i depositi sulla corona del pistone, sulla scanalatura del primo segmento e sul resto del pistone.

Livello di prestazione

- API SJ/CG-4

Consigliato per l'uso

- ACEA A2/B2
- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- Allison C-4
- API CF
- Mack EO/L
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	141.9 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	17.9 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	141	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	3,883 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	244 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	1.2 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.