

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Bediga 20W-50

Olio motore minerale per flotte miste

Codice articolo E100045 Versione 4.0 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Bediga 20W-50 è un olio motore che garantisce una lubrificazione ottimale per auto d'epoca e veicoli commerciali leggeri con motori a benzina, GPL e diesel.

Eurol Bediga 20W-50 può essere utilizzato in motori dotati di turbocompressore, tecnologia multivalvole e motori equipaggiati con catalizzatore.

Eurol Bediga 20W-50 offre un'eccellente protezione contro l'usura di tutte le parti del motore, che sono inoltre estremamente ben protette contro ruggine e corrosione. Speciali disperdenti mantengono in sospensione fuliggine e altre impurità.

Eurol Bediga 20W-50 contiene anche additivi speciali che assicurano che l'olio non si addensi a causa dell'ossidazione, anche a temperature elevate.

Grazie al miglioratore dell'indice di viscosità stabile, la viscosità diminuirà poco, in modo che Eurol Bediga 20W-50 continui a formare un film lubrificante stabile tra le parti in movimento anche dopo un lungo periodo.

Livello di prestazione

- API SG/CF-4

Consigliato per l'uso

- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	164.8 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	18.7 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	128	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	6,060 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	238 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	1.6 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.