



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol SHPD 20W-50

Olio motore minerale SHPD

Codice articolo E100047 Versione 3.0 05/08/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol SHPD 20W-50 è un olio motore robusto, sviluppato in conformità con le più recenti normative sul consumo di olio e sulle emissioni di scarico, e soddisfa tutti i requisiti di qualità attuali per oli diesel e benzina europei, americani e giapponesi.

Eurol SHPD 20W-50 è particolarmente adatto per i motori diesel pesanti (camion), ma può essere utilizzato anche in motori a benzina, GPL e diesel leggeri, con o senza turbo e/o catalizzatore e/o common rail.

Eurol SHPD 20W-50 soddisfa ampiamente i limiti ridotti per quanto riguarda i depositi sulla corona del pistone, nella scanalatura del segmento superiore e nel resto del pistone.

Grazie alla sua stabilità alle alte temperature e all'invecchiamento, nonché agli additivi altamente detergenti, Eurol SHPD 20W-50 assicura che il motore e l'olio rimangano in buone condizioni.

L'usura è ridotta al minimo, anche nelle condizioni più difficili, in modo che Eurol SHPD 20W-50 possa facilmente rispettare l'intervallo di cambio prescritto, indipendentemente dal tipo di motore.

DTFR 15B110 = MB 228.3

Livello di prestazione

- API CI-4/SL

Consigliato per l'uso

- Deutz DQC III-10
- MB 229.1
- ACEA A3/B4
- ACEA A3/B3
- Volvo VDS-3
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-1-A
- Renault VI RLD-2
- MTU type 2
- Global DHD-1
- Mack EO-M Plus
- CES 20078
- ACEA E7
- CES 20076
- MAN M 3275
- Renault RLD
- DTFR 15B110
- CES 20077

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol SHPD 20W-50

Olio motore minerale SHPD

Codice articolo E100047 Versione 3.0 05/08/2026

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	195.2 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	21.3 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	131	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	8,780 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	217 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	1.4 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.