

Eurol Excence 5W-30

Olio motore longlife a risparmio di carburante completamente sintetico ACEA C1

Codice articolo E100059 Versione 4.0 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Excence 5W-30 è un olio completamente sintetico per l'uso in motori a benzina e diesel, con o senza turbo. Inoltre, quest'olio è raccomandato senza problemi in auto e veicoli commerciali leggeri, dove è prescritto un olio a risparmio di carburante (secondo ACEA C1).

Eurol Excence 5W-30, formulato con gli additivi OPT di Eurol, offre non solo una protezione estremamente buona durante lunghi intervalli di cambio olio; è anche adatto per autovetture Euro-4 per prevenire l'intasamento dei filtri antiparticolato.

Eurol Excence 5W-30 ha quindi un contenuto di ceneri solfatate molto basso, nonché livelli molto bassi di fosforo e zolfo (cosiddetta tecnologia "low SAPS").

Eurol Excence 5W-30 ha proprietà di risparmio di carburante extra.

Inoltre, quest'olio può essere utilizzato nei motori Ford che richiedono la specifica Ford M2C-934A o M2C-934B, nonché nei motori Mazda e Volvo per i quali è prescritto un "olio motore low-SAPS".

Eurol Excence 5W-30 offre non solo un'ottima protezione contro l'usura, ma anche contro la ruggine e la corrosione, mentre additivi speciali mantengono le parti pulite da sporco, morchia e depositi.

Eurol Excence 5W-30 assicura una formazione estremamente rapida di un film lubrificante stabile all'avviamento a freddo e un'elevata stabilità termica in condizioni operative gravose.

Approvato

- STJLR 03.5005

Livello di prestazione

- ACEA C1
- Ford WSS-M2C934 B
- JASO DL-1

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	50.8 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	9.5 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	174	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	4,000 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	227 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	0.5 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.