

Eurol Synergy 0W-40

Olio motore longlife a risparmio di carburante completamente sintetico MB 229.5

Codice articolo E100064 Versione 3.0 22/05/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Synergy 0W-40 è un olio completamente sintetico per l'uso in motori a benzina, GPL e diesel moderni in automobili e veicoli commerciali leggeri. Adatto anche per motori a GPL e CNG. Questo olio è utilizzato senza problemi in auto con turbo, catalizzatore e motori diesel a iniezione diretta.

Eurol Synergy 0W-40 garantisce una formazione estremamente rapida di un film lubrificante stabile all'avviamento a freddo, che rimane stabile a temperature di esercizio elevate.

Inoltre, questo olio offre un'elevata stabilità all'ossidazione e protezione dall'usura, assicurando che sia il motore che l'olio rimangano puliti anche dopo intervalli di cambio prolungati (fino a 30.000 km).

Eurol Synergy 0W-40 ha proprietà di risparmio di carburante aggiuntive ed è miscelabile con oli motore sia sintetici che minerali, sebbene la miscelazione con altri oli, specialmente per questo olio, non favorisca le qualità espresse.

Eurol Synergy 0W-40 soddisfa la specifica MB 229.5 ed è adatto per un uso intensivo e prolungato.

Approvato

- API SN

Livello di prestazione

- ACEA A3/B4
- BMW Longlife-01
- Ford WSS-M2C937-A
- MB 229.3
- MB 229.5
- Porsche A40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Consigliato per l'uso

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- Fiat 9.55535-N2
- Fiat 9.55535-Z2

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	73.5 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	13.1 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	182	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	5,260 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	231 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	1.1 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.