

Eurol Fluence FE 5W-30

Olio motore longlife a risparmio di carburante completamente sintetico, ACEA C2

Codice articolo E100069 Versione 2.0 11/06/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Fluence FE 5W-30 è un olio motore mid SAPS completamente sintetico per motori a benzina e diesel, con o senza turbo, adatto anche per motori a GPL e CNG. Questo olio ha proprietà di risparmio di carburante extra rispetto alla maggior parte degli oli 5W-30 convenzionali per soddisfare le specifiche menzionate di seguito. Queste specifiche sono obbligatorie per vari modelli di Toyota, Mitsubishi, Subaru, Honda, Mazda, Hyundai, KIA, ma anche per determinati modelli del gruppo Fiat e del gruppo PSA (Peugeot e Citroen).

Eurol Fluence FE 5W-30 protegge il filtro antiparticolato grazie a un contenuto ridotto di ceneri solfatate ed è adatto anche per veicoli con turbocompressore.

Eurol Fluence FE 5W-30 offre non solo un'eccellente protezione contro l'usura, ma protegge anche contro la ruggine e la corrosione. Additivi speciali mantengono tutte le parti libere da verniciatura, morchie e depositi. Questa formula protegge dai danni al motore causati da LSPI (Low-Speed-Pre-Ignition) indesiderata. Eurol Fluence FE 5W-30 garantisce un film lubrificante estremamente rapido e stabile all'avviamento a freddo e offre un'elevata stabilità termica e ossidativa in condizioni operative gravose.

Per alcune applicazioni, come viaggi brevi frequenti (taxi, corrieri) e carichi pesanti, gli intervalli di cambio devono essere ridotti, come indicato in alcune specifiche del produttore. Se la qualità richiesta per un veicolo non è menzionata sotto "performance", consigliamo di verificare l'applicabilità di questo olio nel manuale del produttore o sul Eurol Product Advisor su www.eurol.com.

Approvato

- Renault RN17

Livello di prestazione

- ACEA C2
- ACEA C3
- API SQ
- Fiat 9.55535-S3
- MB 226.52
- MB 229.51
- MB 229.52
- PSA B71 2290
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Consigliato per l'uso

- ACEA A5/B5
- Fiat 9.55535-S1

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	73.8 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	163	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	229 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	0.7 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.