



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Fusion 10W-40

Olio motore semi-sintetico per flotte miste

Codice articolo E100113 Versione 7.1 06/07/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Fusion 10W-40 è un robusto olio motore semi-sintetico ed è particolarmente adatto per i motori diesel pesanti (camion), ma può essere utilizzato anche nei motori a benzina, GPL e diesel leggeri, con o senza turbo e/o catalizzatore e/o common rail.

Eurol Fusion 10W-40 ha un gran numero di specifiche OEM di rilievo ed è quindi un olio motore multifunzionale per un parco veicoli misto.

Eurol Fusion 10W-40 soddisfa ampiamente i limiti ridotti per quanto riguarda i depositi sulla corona del pistone, nella scanalatura del segmento superiore e nel resto del pistone.

Grazie alla sua stabilità contro le alte temperature e l'invecchiamento, nonché grazie agli additivi altamente detergenti, Eurol Fusion 10W-40 assicura che il motore e l'olio rimangano in buone condizioni.

L'usura è ridotta al minimo, anche nelle condizioni più difficili, in modo che Eurol Fusion 10W-40 possa facilmente rispettare l'intervallo di cambio prescritto, indipendentemente dal tipo di motore.

Eurol Fusion 10W-40 contiene oli base sintetici che non solo garantiscono un buon avviamento a freddo, ma anche un certo risparmio di carburante e un ridotto consumo di olio grazie a una minore evaporazione.

DTFR 13D100 = MB 235.27

DTFR 15B110 = MB 228.3

Approvato

- API SL/CI-4
- Volvo VDS-3
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2

Livello di prestazione

- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- ACEA A3/B4
- MTU type 2
- MAN M 3275
- JASO DH-1
- MAN M 3271
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Global DHD-1
- Allison C-4
- DTFR 13D100
- CES 20078
- ACEA E7
- DTFR 15B110
- CES 20077
- Renault RLD
- MB 229.1
- Deutz DQC III-10
- Voith Class A

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Fusion 10W-40

Olio motore semi-sintetico per flotte miste

Codice articolo E100113 Versione 7.1 06/07/2026

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	101.0 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	15.1 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	158	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	5,615 cP	ASTM D 5293
HTHS	4.00 cP	ASTM D 4683
MRV	23,000	ASTM D 4684
Punto di infiammabilità	229 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	1.4 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.