

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Endurance LD 10W-40

Olio motore UHPD per intervalli di cambio prolungati nei camion

Codice articolo E100117 Versione 9.0 13/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Endurance LD 10W-40 è un olio motore sintetico che soddisfa i nuovi requisiti UHPD (Ultra High Performance Diesel). Questo olio offre un'eccellente protezione contro il "bore-polishing" e ha una stabilità superiore contro l'ossidazione e le alte temperature.

Eurol Endurance LD 10W-40 è a risparmio di carburante, adatto per motori diesel altamente sovralimentati di camion, autobus e veicoli industriali. Grazie alla speciale tecnologia degli additivi, sia l'olio che il motore vengono mantenuti puliti in modo eccezionale.

Eurol Endurance LD 10W-40 è un cosiddetto olio Long Drain ed è quindi adatto per intervalli di cambio olio prolungati, purché consentiti dal costruttore del motore, a seconda delle condizioni operative e del metodo di filtrazione, riducendo così i costi di manutenzione.

DTFR 15B120 = MB 228.5

Approvato

- API CI-4
- DTFR 15B120
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Livello di prestazione

- ACEA E4
- ACEA E7
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3277
- MTU type 3
- Renault RXD
- Volvo VDS-2

Consigliato per l'uso

- Deutz DQC IV-10
- MAN M 3377
- Scania LDF-2

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	102.4 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	153	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	6,590 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	228 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	1.6 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.