



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Globence 10W-30

Olio SHPD semi-sintetico universale

Codice articolo E100123 Versione 11.0 06/07/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Globence 10W-30 è un olio motore mid SAPS, sviluppato in conformità con i severi requisiti di emissione dei gas di scarico, e soddisfa tutti i requisiti di qualità attuali (2009) per oli diesel e benzina europei, americani e giapponesi.

Eurol Globence 10W-30 è particolarmente adatto per i motori diesel pesanti (camion), ma può essere utilizzato anche nei motori a benzina dove è prescritto API SN.

Eurol Globence 10W-30 soddisfa ampiamente i requisiti per camion americani ed europei con e senza EGR e filtro antiparticolato.

Grazie alla sua eccellente stabilità all'ossidazione e stabilità termica, nonché alla forte combinazione dispersante/detergente, Eurol Globence 10W-30 assicura che il motore e l'olio rimangano in buone condizioni.

La corrosione e l'usura causate, ad esempio, dalla fuliggine sono ridotte al minimo, anche nelle condizioni più difficili, in modo che Eurol Globence 10W-30 superi senza sforzo l'intervallo di cambio prescritto.

Eurol Globence 10W-30 è basato su oli base, che sono praticamente privi di zolfo, al fine di soddisfare i limiti ridotti relativi allo zolfo nella specifica API CJ-4.

DTFR 15C100 = MB 228.31

Approvato

- DAF PSQL 2.1E-LD
- Mack EOS-4.5
- Volvo VDS-4.5
- API CK-4
- Renault VI RLD-3

Livello di prestazione

- Caterpillar ECF-1-A
- ACEA E9
- Caterpillar ECF-2
- DTFR 15C100
- Renault RLD-3
- API CJ-4
- MAN M 3275
- MTU type 2.1
- Detroit Diesel DDC93K222
- Mack EO-O PP
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- Volvo VDS-4
- CES 20081
- MAN M 3575
- MAN M 3775
- ACEA E11
- Deutz DQC III-10 LA

Consigliato per l'uso

- API SN

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Globence 10W-30

Olio SHPD semi-sintetico universale

Codice articolo E100123 Versione 11.0 06/07/2026

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	78.8 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	150	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	5,177 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.30 cP	ASTM D 4683
MRV	20,000	ASTM D 4684
Punto di infiammabilità	229 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	1.0 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.