

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Ultrance BLUE 0W-20

Olio completamente sintetico a risparmio di carburante per motori diesel e benzina

Codice articolo E100165 Versione 3.0 06/07/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Ultrance Blue 0W-20 è stato sviluppato appositamente per i motori diesel Ford EcoBlue dove è richiesta la performance Ford M2C952-A1. Può essere utilizzato anche in motori dove sono richieste le specifiche Ford WSS-M2C947-A/B1 e Ford WSS-M2C962-A1.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 è un olio motore a bassa viscosità, che contribuisce al risparmio di carburante senza compromettere la protezione dall'usura, anche a temperature elevate e durante intervalli di cambio prolungati. Questo prodotto è adatto non solo per motori a benzina (anche (T)GDI) o diesel, ma anche per carburanti alternativi come GPL, CNG, biodiesel (B10), etanolo (E85) e veicoli ibridi.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 è formulato per ridurre al minimo gli eventi di Low Speed Pre Ignition (LSPI). Le proprietà detergenti di questo olio motore prevengono i depositi nel motore e nel turbo.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 ha una composizione shear-stabile con bassa evaporazione e garantisce un buon avviamento a freddo. Questo olio motore è adatto per molte auto americane, asiatiche ed europee che soddisfano i requisiti Euro 6 e le limitazioni di CO₂. In particolare: veicoli Opel, Mercedes-Benz o GM dove sono richieste le seguenti specifiche OV 040 1547 - A20, MB 229.71, dexos D.

Consultare il manuale o visualizzare il consiglio sull'olio presso il nostro consulente di prodotto su www.eurol.com

Approvato

- STJLR.03.5006
- API SP
- Ford WSS-M2C952-A1

Livello di prestazione

- API SQ
- MB 229.71
- Dexos D
- OV 040 1547 - A20
- ACEA C5,C6

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	41.5 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	181	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	5,322 cP	ASTM D 5293
HTHS	2.60 cP	ASTM D 4683
MRV	24,700	ASTM D 4684
Punto di infiammabilità	224 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	0.8 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.