



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Geo-Max SA 15W-40

Olio motore diesel Heavy Duty universale

Codice articolo E100167 Versione 11.0 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Geo-Max SA 15W-40 è un olio motore premium sviluppato per prestazioni API CK-4. Adatto per motori diesel e benzina a quattro tempi aspirati e turbo, che operano in condizioni estreme e in diversi climi.

Eurol Geo-Max SA 15W-40 è formulato per soddisfare le principali specifiche OEM nordamericane ed europee per nuovi motori e condizioni.

Eurol Geo-Max SA 15W-40 offre un'eccellente protezione contro usura, depositi, morchia e corrosione. L'olio migliora le prestazioni per la protezione dall'ossidazione di oltre il 60% rispetto alla precedente tecnologia API CJ-4.

Eurol Geo-Max SA 15W-40 è completamente compatibile con le specifiche API CJ-4, API CI-4 +, CI-4 e precedenti.

Eurol Geo-Max SA 15W-40 fornisce un controllo delle emissioni sostenibile nei filtri antiparticolato ed è compatibile con dispositivi di post-trattamento avanzati. Il prodotto supporta tutti i sistemi di controllo delle emissioni attuali come EGR (Ricircolo dei Gas di Scarico), DPF (Filtro Antiparticolato Diesel) o SCR (Riduzione Catalitica Selettiva).

Eurol Geo-Max SA 15W-40 è formulato per l'uso in tutti i veicoli con combustibili diesel con contenuto di zolfo fino a 500 ppm. Eurol Geo-Max SA 15W-40 è anche adatto per motori a benzina dove è richiesta una prestazione SAE 15W-40 con API SN.

DTFR 15C100 = MB 228.31

DTFR 15C120 = MB 228.52

Livello di prestazione

- ACEA E6
- ACEA E8/E11
- ACEA E9
- API CJ-4
- API CK-4
- API SN
- Caterpillar ECF-3
- CES 20081
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Detroit Diesel DDC93K222
- Deutz DQC III-10 LA
- DTFR 15C100
- DTFR 15C120
- Ford WSS-M2C171-E
- Ford WSS-M2C171-F
- JASO DH-2
- Mack EO-O Premium Plus
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3275
- MAN M 3575
- MAN M 3775
- MTU type 2.1
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4
- Volvo VDS-4.5

Consigliato per l'uso

- ACEA E7

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Geo-Max SA 15W-40

Olio motore diesel Heavy Duty universale

Codice articolo E100167 Versione 11.0 04/03/2026

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	107.5 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	14.9 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	144	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	4,200 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	210 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	1.0 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.