

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Geo-Max SA 5W-30

Olio motore completamente sintetico a risparmio di carburante per veicoli diesel su strada e fuoristrada

Codice articolo E100173 Versione 7.0 06/07/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Geo-Max SA 5W-30 è un olio motore completamente sintetico moderno. Ha proprietà di risparmio di carburante per motori diesel a quattro tempi con e senza turbo che devono operare in condizioni estreme e in diverse condizioni atmosferiche. Eurol Geo-Max SA 5W-30 ha un livello di specifica API FA-4.

Eurol Geo-Max SA 5W-30 offre un'eccellente protezione contro usura, depositi, morchia e corrosione.

Eurol Geo-Max SA 5W-30 è particolarmente efficace in applicazioni dove vengono utilizzati filtri antiparticolato e altri dispositivi di post-trattamento avanzati, prolungandone la durata.

Grazie all'ampio livello di specifica, Eurol Geo-Max SA 5W-30 consente ai gestori di flotte di mantenere meno prodotti in magazzino.

Eurol Geo-Max SA 5W-30 è anche adatto per motori a benzina dove è richiesta la specifica SAE 5W-30 con API SN.

Eurol Geo-Max SA 5W-30 non è retrocompatibile con le specifiche API CK-4/CJ-4.

DTFR 15C130 = MB 228.61

Approvato

- Renault Trucks RLD-5
- Mack EOS-5
- API FA-4/SN
- Volvo VDS-5

Livello di prestazione

- DTFR 15C130
- DDC 93K223
- Cummins 20087
- ACEA F01
- JASO DH-2

Consigliato per l'uso

- Ford WSS-M2C214-B1
- API SN Plus

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	58.4 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	9.9 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	156	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	6,058 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
Punto di infiammabilità	233 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	0.9 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.