

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Syntence XT 5W-30

Olio motore completamente sintetico VW 504.00 / 507.00

Codice articolo E100179 Versione 10.0 06/07/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Syntence XT 5W-30 è un olio motore completamente sintetico per l'uso in motori a benzina, GPL e diesel, di autovetture e veicoli commerciali leggeri, dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico.

Questo olio è stato sviluppato appositamente per soddisfare la specifica VW 504.00/507.00. Questa è prescritta per autovetture e veicoli commerciali leggeri del gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Seat e Skoda) ed è adatta per intervalli di cambio olio molto lunghi (fino a 30.000 km per motori a benzina e fino a 50.000 km per motori diesel). Il prodotto è anche adatto per auto per le quali sono prescritte specifiche VW più vecchie come VW 500.00, 501.01, 502.00, 503.00, 505.00, 505.01, 506.00 e 506.01.

Eurol Syntence XT 5W-30 soddisfa anche i severi requisiti di Porsche C30, MB 229.51 e BMW Longlife-04, rendendolo un eccellente prodotto versatile per i grandi marchi automobilistici tedeschi.

Approvato

- VW 507.00
- Porsche C30
- VW 504.00
- MB-Approval 229.51
- BMW Longlife-04

Livello di prestazione

- ACEA C3
- API SN

Consigliato per l'uso

- MB 229.52

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	67.8 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	11.6 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	167	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	5,724 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
MRV	20,000	ASTM D 4684
Punto di infiammabilità	238 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	0.8 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.