

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Ultrance ST 5W-30

Olio motore mid SAPS completamente sintetico per motori a benzina e diesel

Codice articolo E100181 Versione 3.0 15/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Ultrance ST 5W-30 è un olio motore completamente sintetico e a risparmio di carburante per motori a benzina e diesel, appositamente sviluppato per gli ultimi modelli di autovetture del gruppo Stellantis, tra cui Peugeot, Citroen, Opel e veicoli commerciali leggeri di Toyota.

Eurol Ultrance ST 5W-30 garantisce rapidamente un film lubrificante stabile all'avviamento a freddo e offre un'elevata stabilità termica in condizioni operative molto gravose. Inoltre, Eurol Ultrance ST 5W-30 ha un potere disperdente e detergente ottimale che mantiene pulito il motore.

Questo olio motore offre la massima protezione contro la corrosione, mentre gli additivi mantengono il motore libero da contaminazioni interne, morchie e depositi. Inoltre, Eurol Ultrance ST 5W-30 ha proprietà di risparmio di carburante e offre intervalli di cambio prolungati fino a 30.000 km.

Eurol Ultrance ST 5W-30 è raccomandato per applicazioni dove è prescritto ACEA C2 con classe di viscosità SAE 5W-30.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale o cercare le raccomandazioni sull'olio nel nostro consulente di prodotto su www.eurol.com.

Livello di prestazione

- ACEA C3
- API SQ
- OV 040 1547 - D30
- OV 040 1547 - G30
- PSA B71 2290
- PSA B71 2297
- Stellantis FPW9.55535/03

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	70.2 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	171	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	6,174 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	230 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	0.8 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.