

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Ultrance ST 0W-20

Olio motore completamente sintetico a risparmio di carburante per motori diesel e benzina

Codice articolo E100182 Versione 1.0 07/07/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Ultrance ST 0W-20 è appositamente sviluppato per motori Peugeot, Opel/Vauxhall e Citroën, in linea con la specifica PSA B71 2010. È anche compatibile con motori che richiedono prestazioni ACEA C5.

Quest'olio motore è un olio a bassa viscosità, che migliora l'efficienza del carburante offrendo al contempo una robusta protezione contro l'usura, anche in caso di uso prolungato a temperature elevate. Adatto sia per motori a benzina (inclusi (T)GDI) che diesel, nonché per motori che funzionano con carburanti alternativi come GPL, CNG, biodiesel (B10), etanolo (E85) e persino auto con motori ibridi.

Le proprietà detergenti prevengono i depositi nel motore e nel turbo per tutta la durata di vita.

Eurol Ultrance ST 0W-20 si distingue per la sua stabilità al taglio, l'evaporazione minima e le eccellenti prestazioni all'avviamento a freddo. È una scelta ideale per numerosi veicoli Stellantis che soddisfano le norme Euro 6 e le restrizioni sulle emissioni di CO₂.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale o cercare raccomandazioni sull'olio nel nostro consulente di prodotto su www.eurol.com.

Livello di prestazione

- ACEA C5
- API SP
- PSA B71 2010

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	41.6 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	8.0 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	166	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	5,574 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	240 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	0.8 wt%	ASTM D 874

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.