

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Vitence 5W-40

Olio motore completamente sintetico per motori a benzina e diesel, ACEA C3

Codice articolo E100191 Versione 5.0 01/06/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Vitence 5W-40 è un olio motore completamente sintetico per l'uso in motori a benzina, GPL e diesel di autovetture e veicoli commerciali leggeri, dotati di filtri antiparticolato.

Eurol Vitence 5W-40 garantisce un film lubrificante estremamente rapido e stabile all'avviamento a freddo e mantiene questo film a temperature elevate. Inoltre, riduce l'attrito al minimo.

Eurol Vitence 5W-40 ha un basso contenuto di ceneri solfatate e bassi livelli di fosforo e zolfo (la cosiddetta tecnologia "mid-SAPS").

Ulteriori test hanno dimostrato che il prodotto soddisfa la specifica MB 229.31; pertanto, questo olio non è solo universalmente applicabile per ACEA C3 e API SP, ma anche per Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM e Renault.

Eurol Vitence 5W-40 soddisfa le esigenze delle officine indipendenti e degli utenti finali che cercano un olio motore economico ed efficiente in termini di consumo di carburante per veicoli non più coperti da garanzia.

Inoltre, Eurol Vitence 5W-40 è adatto per l'uso in motori ancora in garanzia quando un veicolo richiede un olio standard ACEA, in conformità con le raccomandazioni nel manuale dell'utente OEM.

Per ulteriori indicazioni, consultare il manuale o cercare le raccomandazioni sull'olio nel nostro consulente di prodotto su www.eurol.com.

Livello di prestazione

- ACEA C3
- API SQ
- MB 229.31

Consigliato per l'uso

- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- PSA B71 2296
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	85.2 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	14.2 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	173	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	5,831 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	232 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	0.8 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.