

POWERING  
PERFORMANCE

## SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

## Eurol Vitence LLIII 5W-30

**Olio motore mid-SAPS completamente sintetico per autovetture**

Codice articolo E100195 Versione 5.0 13/04/2026

### Informazioni sul prodotto

Eurol Vitence LL III 5W-30 è un olio motore longlife completamente sintetico mid-SAPS. È progettato per motori a benzina e diesel sia in autovetture che in veicoli commerciali leggeri che soddisfano la specifica VW 504.00/507.00.

Una delle caratteristiche distintive è la rapida e costante formazione di un film lubrificante durante le partenze a freddo, mantenendo questo strato protettivo intatto anche a temperature elevate. Questa proprietà non solo assicura una protezione ottimale del motore, ma riduce anche significativamente l'attrito.

Eurol Vitence LL III 5W-30 ha un basso contenuto di ceneri solfatate e i bassi livelli di fosforo e zolfo definiscono l'olio come tecnologia "mid-SAPS".

Eurol Vitence LL III 5W-30 ha dimostrato di essere compatibile con la specifica MB 229.51. Questo lo rende una scelta versatile, non solo per applicazioni ACEA C3 e API SN, ma anche per una gamma di veicoli tra cui quelli di Mercedes-Benz, VW, BMW, Fiat, GM e Renault.

Eurol Vitence LLIII 5W-30 soddisfa le esigenze delle officine indipendenti e degli utenti finali che cercano un olio motore economico ed efficiente in termini di consumo di carburante per veicoli non più coperti da garanzia.

Inoltre, Eurol Vitence LL III 5W-30 è adatto per l'uso in motori ancora in garanzia quando un veicolo richiede un olio standard ACEA, in conformità con le raccomandazioni nel manuale utente OEM.

Per ulteriori indicazioni, consultare il manuale o cercare le raccomandazioni sull'olio nel nostro consulente di prodotto su [www.eurol.com](http://www.eurol.com).

### Consigliato per l'uso

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

### Proprietà fisiche

| Proprietà                     | Valore/Risultato | Standard ASTM |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| Colore                        | marrone          |               |
| Densità a 20°C                | 0.84 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viscosità, cinematica a 40°C  | 67.9 cSt         | ASTM D 445    |
| Viscosità, cinematica a 100°C | 12.3 cSt         | ASTM D 445    |
| Indice di viscosità           | 181              | ASTM D 2270   |
| Viscosità, dinamica (CCS)     | 3,500 cP         | ASTM D 5293   |
| Punto di infiammabilità       | 227 °C           | ASTM D 92     |
| Cenere solfatata              | 0.7 wt%          | ASTM D 874    |
| Punto di scorrimento          | -45 °C           | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.