



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Super Fleet 5W-30

Olio motore diesel Heavy Duty a bassa viscosità ed efficiente nei consumi di carburante

Codice articolo E100196 Versione 6.0 21/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Super Fleet 5W-30 è un olio motore premium per flotte miste, adatto sia per motori diesel e benzina atmosferici che turbocompressi. Questi motori possono, anche nelle condizioni più impegnative e in diversi climi, fare affidamento sulle prestazioni API CK-4 di questo olio.

Eurol Super Fleet 5W-30 è progettato per soddisfare i severi requisiti delle principali specifiche OEM europee e nordamericane, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie motoristiche.

Una delle caratteristiche distintive è la protezione senza pari contro l'usura, l'accumulo di depositi, la formazione di morchie e la corrosione. In termini di protezione dall'ossidazione, supera i suoi predecessori, con un miglioramento di oltre il 60% rispetto alla tecnologia API CJ-4.

Per quanto riguarda la compatibilità, Eurol Super Fleet 5W-30 può essere utilizzato in motori progettati per API CJ-4, API CI-4+, CI-4 e molte altre specifiche.

Anche nel campo del controllo delle emissioni, questo olio si distingue. Garantisce compatibilità con i sistemi di post-trattamento come EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Per i veicoli alimentati a diesel, Eurol Super Fleet 5W-30 è la scelta ideale, soprattutto quando il contenuto di zolfo è fino a 500 ppm. Inoltre, questo olio motore è perfettamente adatto per motori a benzina che richiedono SAE 5W-30 con prestazioni API SN.

DTFR 15C100 = MB 228.31

Per ulteriori indicazioni, consultare il manuale o cercare le raccomandazioni sull'olio nel nostro consulente di prodotto su www.eurol.com.

Consigliato per l'uso

- ACEA E11
- Detroit Diesel 93K222
- API CK-4
- Deutz DQC III-10 LA
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-1-A
- ACEA E9
- MTU type 2.1
- Mack EOS-4.5
- Ford WSS-M2C171-F1
- Global DHD-1
- Allison TES439
- Caterpillar ECF-3
- Mack EO-O PP
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Volvo VDS 4.5
- API CJ-4/SN
- ACEA E7
- Volvo VDS-4
- DTFR 15C100
- MAN M 3575
- Cummins CES 20086
- CES 20081

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Super Fleet 5W-30

Olio motore diesel Heavy Duty a bassa viscosità ed efficiente nei consumi di carburante

Codice articolo E100196 Versione 6.0 21/04/2026

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	71.6 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	167	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	6,300 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	227 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	1.0 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.