

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Marilla TP 40 TBN 15

Olio per pistoni di tronco marino

Codice articolo E100210 Versione 1.0 08/07/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Marilla TP è un olio per motori a pistoni di tipo trunk per motori diesel a media velocità che operano con combustibili distillati e MDO.

La gamma Eurol Marilla TP è in grado di neutralizzare gli acidi (per prevenire l'usura corrosiva), prevenire la formazione di depositi mantenendo i contaminanti in sospensione, separare l'acqua e fornire una sufficiente capacità di carico per proteggere le parti del motore sotto carico elevato.

Eurol Marilla TP offre un eccellente controllo del consumo di olio, dove la verniciatura del cilindro è un problema e previene i depositi.

Eurol Marilla TP è raccomandato per motori che operano con combustibili distillati con contenuto di zolfo fino all'1%.

Eurol Marilla TP ha un'eccellente stabilità termica e ossidativa che si traduce in una vita dell'olio prolungata e offre protezione contro la corrosione da acqua salata.

La gamma Eurol Marilla TP ha una buona ritenzione del TBN durante lunghi intervalli di drenaggio e soddisfa i requisiti di prestazione dell'API CF.

Eurol B.V. consiglia all'utente di monitorare il TBN a intervalli regolari (circa 1000 ore) per garantire che il TBN non diminuisca a livelli pari alla metà del valore originale. L'esaurimento del TBN dipende da diversi fattori come la temperatura dell'olio nella coppa (massa) e il contenuto di zolfo del combustibile. Il laboratorio R&D di Eurol può fornire consulenza sui metodi di prova e su eventuali ulteriori azioni necessarie.

Livello di prestazione

- API CF

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	137.8 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	14.4 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	102	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	230 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	2.0 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-12 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.