

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Geo-Max 5W-30

Codice articolo E100214 Versione 3.0 23/06/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Geo-Max 5W-30 è un olio motore moderno e completamente sintetico. Offre vantaggi di risparmio di carburante per motori atmosferici e turbo (motori diesel a quattro tempi) utilizzati in condizioni gravose e in diverse condizioni meteorologiche, e fornisce prestazioni secondo API CK-4. Inoltre, il prodotto è dotato, tra l'altro, della più recente specifica DAF DAF PSQL 2.4

Eurol Geo-Max 5W-30 offre un'eccellente protezione contro l'usura, i depositi, la formazione di morchie e la corrosione.

Eurol Geo-Max 5W-30 è particolarmente efficace in applicazioni dove vengono utilizzati filtri antiparticolato e altri sistemi di post-trattamento avanzati, prolungandone la durata.

Grazie all'ampia gamma di specifiche, Eurol Geo-Max 5W-30 consente ai gestori di flotte di ridurre il numero di diversi tipi di olio in magazzino. Eurol Geo-Max 5W-30 è anche adatto per motori a benzina dove è prescritto un olio SAE 5W-30 con API SN Plus.

Il prodotto è retrocompatibile con le prestazioni API CJ-4 e CI-4.

Approvato

- Mack EOS-4.5
- Renault Trucks RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Livello di prestazione

- ACEA E7/E8/E11
- API CK-4/SN Plus
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- DAF PSQL 2.1E-LD/2.4
- DDC 93K222
- Deutz IV-18 LA
- DTFR 15C120
- Ford WSS-M2C213-A1
- IVECO
- JASO DH-2
- MAN M3775
- MTU Type 3.1
- Scania LDF-4
- Scania Low Ash

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	71.0 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	11.8 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	162	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	5,750 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	233 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	1.0 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.