

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Evolence 5W-30 GN III

Codice articolo E100216 Versione 4.0 07/07/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Evolence 5W-30 GN III è un olio motore completamente sintetico per motori a benzina americani e asiatici moderni in automobili, SUV e furgoni. Eurol Evolence 5W-30 GN III è adatto per motori con turbocompressore, iniezione diretta e catalizzatori, dove sono richiesti Dexos 1 gen. 3, ILSAC GF-6A e API SP-RC.

L'olio è compatibile con benzina (incl. E85), GPL e CNG e offre una lubrificazione affidabile in diverse condizioni operative.

Eurol Evolence 5W-30 GN III supporta il risparmio di carburante, la protezione dei turbocompressori e il funzionamento ottimale dei sistemi di controllo delle emissioni. Inoltre, Eurol Evolence 5W-30 GN III offre una forte protezione contro l'usura, i depositi e LSPI nei moderni motori GDI/TGDI. Eurol Evolence 5W-30 GN III è retrocompatibile con API SP e ILSAC GF-5.

Vantaggi del prodotto

- Risparmio di carburante e funzionamento efficiente del motore
- Eccellente protezione contro l'usura e i depositi
- Protezione contro LSPI nei moderni motori GDI/TGDI
- Protezione ottimale dei turbocompressori e dei sistemi di emissione
- Ampia applicabilità grazie alla compatibilità con diversi carburanti

Livello di prestazione

- Dexos 1 Gen 2
- GM 4718M
- GM 6094M
- Dexos 1 Gen 3
- ILSAC GF-6A
- API SP-RC
- Ford WSS-M2C961-A1 & 962-A1

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	ambrato	
Densità a 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	60.3 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	10.8 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	172	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	3,896 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	230 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	0.7 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.