



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Super Premium SAE 30

Olio motore minerale non additivato

Codice articolo E101170 Versione 1.2 13/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Super Premium SAE 30 è un olio non additivato appositamente sviluppato per motori a benzina e diesel che operano in condizioni molto favorevoli.

Eurol Super Premium SAE 30 è composto da oli base paraffinici raffinati con solvente accuratamente selezionati. Hanno un basso punto di congelamento, un alto indice di viscosità e un'eccellente stabilità all'ossidazione.

Eurol Super Premium SAE 30 è anche adatto per sistemi in cui l'olio non è sottoposto a carichi pesanti; come riduttori leggermente caricati e sistemi di lubrificazione a circolazione.

Consigliato per l'uso

- API SA/CA

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	ambrato	
Densità a 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	103.6 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	11.5 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	98.0	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	222 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.