

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Powershift LSA 10W

Olio minerale "Off-Highway" per sistemi idraulici e di trasmissione

Codice articolo E101249 Versione 2.1 13/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Powershift LSA 10W è un olio di alta qualità, sviluppato per applicazioni "off-road" moderne e camion con specifica Caterpillar TO-4 o Allison C-4.

Eurol Powershift LSA 10W è composto da oli minerali e un pacchetto di additivi appositamente sviluppato. Questo prodotto offre un'eccellente protezione contro le caratteristiche di attrito, riduce al minimo l'usura e ha un'eccellente stabilità all'ossidazione.

Eurol Powershift LSA 10W è raccomandato per l'uso in trasmissioni powershift e idrostatiche, cambi manuali e automatici, differenziali. Applicazioni: autobus e camion dotati di trasmissione manuale, powershift o automatica del marchio Allison.

Applicazioni "off-highway": macchine movimento terra, applicazioni agricole e minerarie.

Raccomandato per applicazioni dove sono prescritti lubrificanti Caterpillar TO-4.

La raccomandazione del produttore (OEM) per la selezione della giusta classe di viscosità deve essere sempre seguita. Sistemi di trasmissione finale e sistemi idraulici e sistemi di freni a bagno d'olio.

Approvato

- ZF registration no.001917
- ZF TE-ML 03C

Livello di prestazione

- Allison C-4
- Caterpillar TO-4
- Komatsu KES 07.868.1

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	40.1 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	6.7 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	123	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	204 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.