

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Monograde HDS SAE 40

Olio motore minerale per motori diesel

Codice articolo E101275 Versione 3.0 13/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol HDS SF/CF SAE 40 è appositamente sviluppato per motori a benzina da leggeri a pesantemente caricati, motori diesel con e senza turbo e motori stazionari. Questo olio è anche adatto per motori diesel che funzionano con un contenuto di zolfo più elevato (fino allo 0,5%).

Eurol HDS SF/CF SAE 40 ha un forte potere detergente e protettivo. Di conseguenza, previene la formazione di depositi di carbonio e incrostazioni sui pistoni, sulle valvole e nelle camere di combustione.

Eurol HDS SF/CF SAE 40 offre una buona protezione contro l'usura, la corrosione, il fango e la formazione di schiuma, mentre rimane stabile anche a temperature elevate e previene l'ispessimento dell'olio.

Eurol HDS SF/CF SAE 40 soddisfa anche lo standard API CF-2, che è prescritto per motori diesel a 2 tempi, in particolare quelli di Detroit Diesel.

Si noti che a causa della presenza di additivi contenenti zinco, questo olio non è raccomandato per l'uso in motori con componenti argentati.

Livello di prestazione

- ACEA E2
- API CF-2
- API CF-4
- API SF/CF
- Deutz DQC I-02
- MAN 271
- MB 228.1
- MIL-L-2104B
- MIL-L-46152B

Consigliato per l'uso

- CCMC G2/D1

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	150.1 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	14.8 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	98.0	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	246 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	1.4 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.