



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Altrack 15W-40 STOU

Olio minerale universale per trattori per motore e trasmissione

Codice articolo E105084 Versione 3.0 06/07/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Altrack 15W-40 STOU è un olio multigrado universale per trattori (Super Tractor Oil Universal) sviluppato per l'uso sia nel motore che nella trasmissione e nel sistema idraulico. Garantisce un avviamento a freddo perfetto, riduce l'attrito e mantiene il motore pulito.

Eurol Altrack 15W-40 STOU è adatto per trattori con freni a disco immersi in olio, i cosiddetti 'freni a bagno d'olio', e può essere utilizzato tutto l'anno. In questo modo si evitano errori e si risparmia spazio di stoccaggio.

Eurol Altrack 15W-40 STOU offre un intervallo di sostituzione ottimale, rendendolo economico nell'uso e nella manutenzione. Non presenta problemi nello scambio di attrezzi idraulici.

Eurol Altrack 15W-40 STOU offre un'eccellente protezione contro l'ossidazione, la corrosione e l'usura, anche sotto carichi estremamente elevati come quelli che si verificano nelle trasmissioni. Additivi detergenti e disperdenti mantengono l'olio e il sistema liberi da contaminazioni eccessive e indesiderate.

Livello di prestazione

- ACEA E3
- Ford NH 82009201/2/3
- ZF TE ML 06B/06C/06R/07B
- API GL-4
- CNH MAT 3505
- MIL-L-46152C
- Ford WSS-M2C134-D
- John Deere J20C, J27
- Caterpillar TO-2
- Allison C-4
- CNH MAT 3525
- MAN 271
- John Deere J21A
- FNHA-2-C201
- Ford WSS-M2C159-B/C
- ZF TE-ML 07D
- API CG-4/SF
- NH 030 C, NH 024 C, NH 410 B, NH 420 A
- MB 227.1
- Case MS 1206, MS1209
- MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF M1144, MF M1145
- MIL-L-2104D

Consigliato per l'uso

- MIL-L-2105

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Altrack 15W-40 STOU

Olio minerale universale per trattori per motore e trasmissione

Codice articolo E105084 Versione 3.0 06/07/2026

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	104.7 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	14.7 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	151	ASTM D 2270
Viscosità, dinamica (CCS)	3,919 cP	ASTM D 5293
Punto di infiammabilità	233 °C	ASTM D 92
Cenere solfatata	1.4 wt%	ASTM D 874
Punto di scorrimento	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.