



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Hykrol FA 10W-30

Olio UTTO multifunzionale per trasmissioni, sistemi idraulici e freni a bagno d'olio in macchine agricole e movimento terra.

Codice articolo E105821 Versione 3.0 01/06/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Hykrol FA 10W-30 è un olio UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) di alta qualità per trasmissioni, sistemi idraulici e freni a bagno d'olio in macchine agricole e movimento terra. L'olio offre un'eccellente protezione contro l'usura, previene lo stick-slip nei sistemi frenanti a bagno d'olio e supporta prestazioni affidabili in condizioni di lavoro gravose.

Eurol Hykrol FA 10W-30 è sviluppato per sistemi combinati di trasmissione e idraulici in trattori, macchine agricole e attrezzature per movimento terra. Grazie alla tecnologia degli additivi accuratamente bilanciata, questo olio UTTO offre eccellenti proprietà di attrito, riducendo efficacemente vibrazioni e rumori nei sistemi frenanti a bagno d'olio.

L'alto indice di viscosità supporta un'azione lubrificante stabile sia a basse che ad alte temperature. Inoltre, l'olio protegge dall'usura, corrosione, ossidazione e formazione di schiuma, contribuendo a una lunga durata dei componenti e a prestazioni affidabili sotto carichi pesanti.

Vantaggi del prodotto

- Previene lo stick-slip e il rumore nei sistemi frenanti umidi
- Eccellente protezione contro l'usura e la corrosione
- Alta indice di viscosità per prestazioni stabili a temperature variabili
- Buona protezione contro l'ossidazione e la formazione di schiuma
- Ampia applicabilità in applicazioni di trasmissione e idrauliche

Applicazione

- Trasmissioni di trattori, bulldozer e macchine agricole
- Macchine con sistemi frenanti a bagno d'olio
- Applicazioni per le quali è prescritto Fendt CVT FWN 81001

Istruzioni per l'uso

- Utilizzare secondo le istruzioni del produttore della macchina
- Controllare regolarmente il livello dell'olio e sostituire secondo gli intervalli di manutenzione raccomandati
- Adatto per sistemi combinati di trasmissione e idraulici

Livello di prestazione

- Allison C-4
- API GL-4
- Case 1204/6/7/9
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- Fendt CVT FWN 81001
- FNHA-2C-201.00
- Ford M2C134-A/-C/-D
- Ford M2C86-B/-C
- John Deere JDM J20C
- MF M1127A/B
- MF M1135/1141/1143/1145
- NH410B/420A
- Valtra G2-08/-A22
- Vickers/Eaton I-286-S/M2950S
- Volvo WB101

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Hykrol FA 10W-30

Olio UTTO multifunzionale per trasmissioni, sistemi idraulici e freni a bagno d'olio in macchine agricole e movimento terra.

Codice articolo E105821 Versione 3.0 01/06/2026

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	59.2 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	10.9 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	179	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	210 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.