

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Hykrol CT Fluid

UTTO per trasmissioni, frizioni, trasmissioni finali e freni a bagno d'olio

Codice articolo E105825 Versione 1.0 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Hykrol CT Fluid è un olio appositamente sviluppato per trasmissioni, sistemi idraulici e sistemi di freni e frizioni raffreddati a olio di trattori agricoli, da giardino e industriali. Grazie al suo basso punto di congelamento, quest'olio è particolarmente adatto per applicazioni invernali.

Eurol Hykrol CT Fluid ha una caratteristica di attrito molto favorevole ed è quindi particolarmente adatto per sistemi di wet brakes (freni a bagno d'olio). Previene il cosiddetto 'stick slip' durante tutto l'anno e il rumore associato.

Eurol Hykrol CT Fluid è adatto per il moderno materiale dei freni a disco. Offre inoltre ampiamente protezione contro usura, ossidazione, corrosione e formazione di schiuma e ha una lunga durata.

Livello di prestazione

- API GL-4
- Case MS 1207
- Case MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3505
- Ford WSS-M2C41-B
- Ford WSS-M2C48-C
- IH B -6
- John Deere J20D
- ZF TE-ML 03F

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	41.2 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	7.3 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	143	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	197 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.