



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol LHM+ Fluid

Specialmente per sistemi di freni, sospensioni e servosterzo di Citroën

Codice articolo E108670 Versione 1.0 06/07/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol LHM+ Fluid è un fluido minerale appositamente sviluppato per sistemi frenanti e di sospensione, nonché per il servosterzo, in particolare per Citroën. Eurol LHM+ Fluid non deve essere miscelato con fluidi freni 'DOT'.

Eurol LHM+ Fluid ha un indice di viscosità molto elevato. Di conseguenza, il fluido è praticamente immune a variazioni di viscosità dovute a differenze di temperatura.

Eurol LHM+ Fluid protegge il sistema dall'ossidazione. Grazie all'elevato punto di ebollizione e alla resistenza all'acqua, può essere utilizzato in modo duraturo e sicuro quando è prescritto un fluido di questo tipo.

Livello di prestazione

- PSA B71 2710 (LHM Plus)

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Verde	
Densità a 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	18.8 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	6.2 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	325	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	124 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.