

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4

Olio sintetico per trasmissioni per intervalli di cambio prolungati

Codice articolo E110071 Versione 3.4 13/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 è un olio per trasmissioni universale sintetico, che può essere utilizzato sia in cambi manuali che in trasmissioni finali con o senza re-/intarder, per i quali è prescritto GL-4.

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 è adatto, tra l'altro, per camion DAF, IVECO, KAMAZ e Renault.

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 è un olio relativamente sottile che facilita il cambio a basse temperature, anche grazie al basso punto di congelamento. Grazie all'alto indice di viscosità, è sempre garantita una buona lubrificazione anche a temperature di esercizio elevate.

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 è un olio a risparmio di carburante, che soddisfa le moderne specifiche per gli anelli sincronizzatori e garantisce anche un cambio facile. L'eccellente stabilità e protezione contro l'usura offrono la possibilità di intervalli di cambio prolungati.

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 è stato sviluppato appositamente per i moderni cambi manuali fortemente sollecitati dove le temperature di esercizio possono diventare elevate.

Approvato

- ZF registration no.012200
- ZF TE-ML 01L
- ZF TE-ML 02L
- ZF TE-ML 16K

Livello di prestazione

- API GL-4
- DAF
- DTFR 13B150
- Eaton Europe (300,000 km or 3 years)
- IVECO
- MAN 341 Typ E3
- MAN 341 Type Z4
- Renault (Note Technique B0032/2 Annex 3)
- Volvo 97305
- ZF TE-ML 08
- ZF TE-ML 13

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Giallo	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	53.7 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	9.3 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	156	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	239 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.