

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol HPG 75W-80 GL5 CP

Olio per trasmissioni minerale per Citroën, Peugeot, Renault e Volvo

Codice articolo E110072 Versione 1.2 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol HPG 75W-80 GL5 CP è un olio per trasmissioni minerale a bassa viscosità, sviluppato appositamente per cambi manuali di, tra gli altri, Citroën e Peugeot, nonché Renault e Volvo.

Eurol HPG 75W-80 GL5 CP ha un'eccellente stabilità durante l'uso, ottime proprietà anti-usura e ha una bassa tendenza a formare schiuma. L'alto indice di viscosità garantisce una lubrificazione eccellente.

Eurol HPG 75W-80 GL5 CP contiene additivi contro la corrosione, l'ossidazione e l'usura. L'eccellente fluidità a bassa viscosità rende il cambio a basse temperature molto facile. Contribuisce inoltre a un minore consumo di carburante.

Livello di prestazione

- API GL-5
- MAN 342 Type M2
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML
05A/07A/08A/12E/16B/16C/16
D/17B/19B/21A

Consigliato per l'uso

- PSA Peugeot Citroën B71
2330

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Giallo	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	55.3 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	10.6 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	185	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	176 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.