

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Transyn 75W-90 GL 4/5

Olio semi-sintetico per trasmissioni manuali e trasmissioni finali

Codice articolo E110075 Versione 5.4 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 è un olio per trasmissioni universale semi-sintetico, che può essere utilizzato in cambi manuali e trasmissioni finali, per i quali è prescritto GL-4 o GL-5, offrendo così un'ottima possibilità di razionalizzazione.

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 può essere applicato sull'intera catena cinematica e contiene additivi appositamente sviluppati che riducono il consumo di carburante e eliminano i problemi di cambio. Grazie a questa composizione unica, non solo l'usura è ridotta al minimo, ma anche la corrosione e la formazione di schiuma, mentre l'olio è protetto dall'ossidazione termica anche a temperature elevate.

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 è molto compatibile con il synchromesh e assicura che il cambio avvenga in modo molto fluido anche a basse temperature.

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 ha un'eccellente capacità di assorbimento della pressione che può gestire carichi e vibrazioni molto elevati. La riduzione della viscosità a causa di carichi pesanti è minima, garantendo così la giusta viscosità anche con intervalli di cambio prolungati.

Consigliato per l'uso

- API GL 4/5
- API MT-1
- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DTFR 12B100
- DTFR 13B100
- IVECO
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Type M2
- MAN M 3343 Typ M
- MB235.0H
- MIL-L-2105 B/C/D
- MIL-PRF-2105E
- Scania STO 1:0
- Volvo 97310
- ZF TE-ML
02B/05A/07A/08A/12E/16B/
16C/16D/17B/19B/21A

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	ambrato	
Densità a 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	86.7 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	183	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	200 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.