



POWERING  
PERFORMANCE

## SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

# Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

**Olio completamente sintetico per trasmissioni manuali e trasmissioni finali**

Codice articolo E110076 Versione 5.3 04/03/2026

### Informazioni sul prodotto

Eurol Fultrasyn 75W-90 è un olio per trasmissioni universale completamente sintetico che può essere utilizzato sia nei cambi manuali che nei differenziali finali per i quali è prescritta una qualità GL-3, GL-4 o GL-5. Ciò offre un'ottima possibilità di razionalizzazione.

Eurol Fultrasyn 75W-90 è un olio completamente sintetico che può essere applicato sull'intera catena cinematica e contiene additivi appositamente sviluppati che riducono il consumo di carburante e eliminano i problemi di cambio.

Eurol Fultrasyn 75W-90 è molto compatibile con il synchromesh e assicura un cambio fluido, anche a temperature molto basse.

Grazie a questa composizione unica, non solo l'usura è ridotta al minimo, ma anche la corrosione e la formazione di schiuma, mentre l'olio è protetto dall'ossidazione termica anche a temperature elevate. Eurol Fultrasyn 75W-90 ha un'eccellente capacità di assorbimento della pressione che può gestire carichi e vibrazioni molto pesanti. La riduzione della viscosità a causa di carichi pesanti è minima, garantendo così la giusta viscosità anche con intervalli di cambio prolungati.

### Livello di prestazione

- API GL 4/5
- API MT-1

### Consigliato per l'uso

- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DETROIT DIESEL  
DFS93K219.01
- DTFR 12B140
- DTFR 13B110
- IVECO
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ E3
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Typ M3
- MAN 342 Typ S1
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique  
B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- Scania STO 1:1G
- Scania STO 2:0A FS
- Volvo 97312
- ZF TE-ML  
02B/05B/07A/12B/12/12N/16F/  
17B/19C/21B

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.



POWERING  
PERFORMANCE

## SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

# Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

Olio completamente sintetico per trasmissioni manuali e trasmissioni finali

Codice articolo E110076 Versione 5.3 04/03/2026

### Proprietà fisiche

| Proprietà                     | Valore/Risultato | Standard ASTM |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| Colore                        | Giallo           |               |
| Densità a 20°C                | 0.87 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viscosità, cinematica a 40°C  | 95.8 cSt         | ASTM D 445    |
| Viscosità, cinematica a 100°C | 16.4 cSt         | ASTM D 445    |
| Indice di viscosità           | 185              | ASTM D 2270   |
| Punto di infiammabilità       | 230 °C           | ASTM D 92     |
| Punto di scorrimento          | -54 °C           | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.