

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Fultrax 75W-140 LS

Olio per trasmissioni "limited-slip" completamente sintetico

Codice articolo E110077 Versione 1.0 13/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Fultrax 75W-140 LS è un olio per trasmissioni completamente sintetico, appositamente sviluppato per trasmissioni fortemente sollecitate che richiedono un olio per trasmissioni con alta viscosità e che resiste a carichi pesanti, alte pressioni e carichi d'urto.

Eurol Fultrax 75W-140 LS è raccomandato per trasmissioni ipoidi, riduzioni mozzo e differenziali con/senza limitatori di slittamento a lamelle come si trovano nelle auto moderne.

Eurol Fultrax 75W-140 LS può essere utilizzato anche per numerosi altri sistemi di trasmissione assale, quando un olio per trasmissioni "Limited-Slip" o meno con livello API GL-5 è prescritto dal produttore.

Eurol Fultrax 75W-140 LS ha un indice di viscosità molto elevato, ottime proprietà di scorrimento a basse temperature ed è "stay in grade" anche nelle condizioni operative più severe.

Eurol Fultrax 75W-140 LS è basato sulla tecnologia più moderna nel campo degli additivi combinata con oli base sintetici. Questa tecnologia offre una migliore protezione contro l'ossidazione termica e contribuisce a ridurre la corrosione e l'usura senza intaccare le guarnizioni. Speciali miglioratori di attrito rendono quest'olio adatto per applicazioni "Limited-Slip" sia in automobili e camion che in trattori e macchine movimento terra, evitando tra l'altro rumori fastidiosi durante le curve.

Livello di prestazione

- API GL-5
- BMW LS Axle
- BMW MSP/A
- Ford WSS-M2C192-A
- GM/Opel GM 12346140
- Scania STO 1:0

Consigliato per l'uso

- MB 235.61

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Giallo	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	185.6 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	26.3 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	178	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	215 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.