

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol HPX FE 75W-80

Olio per trasmissioni completamente sintetico per intervalli di cambio molto lunghi

Codice articolo E110078 Versione 3.2 01/05/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol HPX FE 75W-80 è un olio per trasmissioni universale completamente sintetico, che può essere utilizzato in cambi manuali con o senza re-/intarder, per i quali è prescritto GL-4.

Eurol HPX FE 75W-80 è raccomandato, tra gli altri, per camion Mercedes, MAN, IVECO, DAF, Volvo e Renault.

Eurol HPX FE 75W-80 è un olio relativamente sottile che facilita il cambio marcia a basse temperature, anche grazie al basso punto di congelamento. Grazie all'alto indice di viscosità, è sempre garantita una buona lubrificazione anche a temperature di esercizio elevate.

Eurol HPX FE 75W-80 è un olio che consente di risparmiare carburante, conforme alle moderne specifiche per anelli sincronizzatori in fibra di carbonio o molibdeno. Eurol HPX FE 75W-80 assicura inoltre un cambio marcia agevole. L'eccellente stabilità e protezione contro l'usura offrono la possibilità di intervalli di sostituzione prolungati.

Eurol HPX FE 75W-80 è stato appositamente sviluppato per cambi manuali moderni e fortemente sollecitati, dove le temperature di esercizio possono diventare elevate.

Livello di prestazione

- Voith Class C
- API GL-4
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 16P
- ZF TE-ML 01E
- ZF TE-ML 02E
- MAN 341 TYPE VR
- Voith Class B
- MAN 341 Z-5
- DTFR 13D110

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Giallo	
Densità a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	54.0 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	9.4 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	157	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	240 °C	ASTM D 92
Punto di scorrimento	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.