

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Fultrax 75W-90 LS

Olio per trasmissioni "Limited-Slip" completamente sintetico

Codice articolo E110079 Versione 1.0 13/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Fultrax 75W-90 LS è un olio per trasmissioni completamente sintetico di alta qualità, progettato per soddisfare i severi requisiti dei sistemi di trasmissione fortemente sollecitati. Questo olio contiene un additivo 'Limited-Slip' che lo rende particolarmente adatto per veicoli con differenziali a frizione 'Limited-Slip', come spesso utilizzato in auto moderne, camion, trattori e macchine movimento terra.

Il prodotto è formulato per l'uso in trasmissioni ipoidi, riduttori di mozzo e differenziali, sia con che senza frizioni. Grazie al suo indice di viscosità molto elevato e alle eccellenti proprietà di scorrimento a basse temperature, Eurol Fultrax 75W-90 LS continua a funzionare in modo efficiente in condizioni operative gravose. Il carattere 'stay in grade' di questo olio garantisce che mantenga le sue proprietà anche in condizioni estreme.

La tecnologia avanzata degli additivi in Eurol Fultrax 75W-90 LS offre una protezione superiore contro l'ossidazione termica, aiuta a ridurre la corrosione e l'usura, e non ha effetti negativi sulle guarnizioni del veicolo. Inoltre, i miglioratori di attrito speciali contenuti in questo olio includono componenti che contribuiscono a ridurre il rumore durante le curve, un problema comune nelle applicazioni 'Limited-Slip'.

Questo rende Eurol Fultrax 75W-90 LS una scelta ideale per una vasta gamma di veicoli e macchine, dove l'olio aiuta a prolungare la durata e le prestazioni del sistema di trasmissione.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale o cercare le raccomandazioni sull'olio nel nostro consulente di prodotto su www.eurol.com.

Livello di prestazione

- API GL-5 LS
- MAN 342 M-2
- Volvo STD 1273,1
- ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B,C,D, 17B, 19B, 21A

Consigliato per l'uso

- Dexron LS gear
- Fiat 9.55550-DA4/Fiat 9.55550-DA9
- GM 9986226
- VW G 052 196

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Giallo	
Densità a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosità, cinematica a 40°C	80.6 cSt	ASTM D 445
Viscosità, cinematica a 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
Indice di viscosità	200	ASTM D 2270
Punto di scorrimento	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.